

**Санкт-Петербургское  
государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»  
(СПб ГУДП «Путь»)**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

19 июля 2012 года

## **КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**к открытому конкурсу на право заключения договора  
на поставку автотопливозаправщика АТЗ 5608-010-31 производства  
ОАО «Завод ГРАЗ»**

### **ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Санкт-Петербург  
2012 год

Технические характеристики.

**Автотопливозаправщик АТЗ 5608-010-31 производства ОАО «Завод ГРАЗ»**

Наименование показателя	Единица измерения	Требуемые максимальные и (или) минимальные значения показателей, либо значения показателей, которые не могут изменяться
Объем цистерны	м <sup>3</sup>	8,6
Плотность	т/м <sup>3</sup>	0,83
Форма поперечного сечения		Чемоданное
Количество отсеков	шт.	1
Материал		Сталь СтЗСП 5 кат.
Шасси		КАМАЗ-43253
Колесная формула		4x2
Двигатель		КАМАЗ 740.30
Мощность двигателя	л.с.	240
Насос		СЦЛ-00, пистолет, счетчик
Высота самовсасывания	м	4,5
Привод		От коробки отбора мощности через карданный вал
Габаритные размеры	мм	7800x2500x3130
Снаряженная масса	кг	7 600
Полная масса	кг	15 200
Распределение нагрузки		
Передние колеса:		
- снаряженная масса	кг	4 175
- по полной массе	кг	6 000
Задние колеса:		
- снаряженная масса	кг	3 525
- по полной массе	кг	9 200
Система налива		Верхний налив, алюминиевые крышки горловин (Ливны)
Покраска		Покраска цистерны и рамы высококачественным ЛКП «Ярославские краски» с грунтовкой поверхности
Оснастка		Шаровые краны, БРС, пластиковые пеналы, напорно-всасывающие рукава
Система безопасности		Дыхательный клапан на каждый отсек, 2 огнетушителя, пластиковые контейнеры для огнетушителей, противооткатные упоры, барабан заземления