

**Санкт-Петербургское
государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»
(СПб ГУДП «Путь»)**

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

19 июля 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**к открытому конкурсу на право заключения договора
на поставку грузопассажирского автофургона на шасси КАМАЗ-4308**

ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург
2012 год

Технические характеристики.

Грузопассажирский фургон на шасси КАМАЗ 4308:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во
1	Шасси: КАМАЗ-4308. Двигатель: Cummins, мощность 185 л.с.; КПП: ZF; Колесная формула: 4х2; Бак топливный: 210 литров; ТСУ «Шкворень-петля», электро-пнеumo выводы	
2	Количество мест в кабине	3
3	Кузов-фургон: изготовлен по бескаркасной технологии из клееных «сэндвич» панелей со скосами, с внутренними размерами 5100x2400x2000 мм и толщиной «сэндвич» панели 50мм. Наружная обшивка - плакированный металл; Внутренняя обшивка в пассажирском - облагороженное ДВП; Внутренняя обшивка в грузовом отсеке - крашеная фанера Покрытие пола - износостойчивый линолеум типа «автолин». Цвет фургона - оранжевый, боковые надписи (2 шт.) «Дорожная служба»	1
4	Отопитель « Планар-8Д »	1
5	Дверь входная одностворчатая (в передней части правой панели кузова-фургона).	1
6	Дверь полустворчатая (расположена на задней панели кузова-фургона).	1
7	Трап-лестница с упором на грунт.	2
8	Окно с форточкой. Двойной стеклопакет.	3
9	Глухое окно в грузовом отсеке. Двойной стеклопакет.	1
11	Вентилятор приточно-вытяжной 24В.	1
12	Сиденья мягкие с высокой спинкой автобусного типа с ремнями безопасности.	13
13	Переговорное устройство «Кабина-кузов» (АДФ)	1
16	Перегородка с дверью, разделяющая кузов-фургон на два отсека.	1
17	Столик откидной.	1
18	Выключатель освещения. (Устанавливается на передней панели кузова-фургона и обозначается надписью « Освещение салона »)	1
19	Уголок 50 мм. с отверстиями д.10 мм. через каждые 100 мм, закрепленный на высоте 500 мм по внутреннему борту грузового отсека (для крепления грузов)	2
	В задней стенке грузового отсека предусмотреть отверстие Ø 100 мм с обработанными кромками для выхлопа двигателя электрогенератора	
20	Плафон освещения на 24В.	8
21	Огнетушитель ОП-5	2
22	Брызговики	1 комп.
23	Противооткатные упоры.	2
24	Аптечка автомобильная.	1
25	Знак аварийной остановки.	1
26	Сигнальные маячки на кабине автомобиля.	2
27	Назначение - для перевозки, работы и отдыха бригады аварийно-технической службы	