

**Санкт-Петербургское  
государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»  
(СПб ГУДП «Путь»)**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

19 июля 2012 года

## **КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**к открытому конкурсу на право заключения договора  
на поставку подметально-уборочной машины «BRODD-SON NORDIC»**

### **ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Санкт-Петербург  
2012 год

## Технические характеристики.

на поставку подметально-уборочной машины «BRODD-SON NORDIC»

<b>Наименование товара</b>	<b>Подметально-уборочная машина «BRODD-SON NORDIC»</b>
Скорость подметания	0,5-25 км/час
Максимальная скорость транспортировки	40 км/час
Ширина подметания	2400-2800 мм
Подвеска	Листовая рессорная
<u>Бункер</u> Индикатор уровня Предупреждающий сигнал Боковой ввод	3 куб.м. Задняя выгрузка. Высота опрокидывания 2640 мм Есть, на передней стенке бункера. Есть, акустический Есть, с правой стороны.
<u>Элеватор</u>  Реверсивный привод Автоматическая мойка	Количество лент 2 шт. Ширина резиновой ленты 75 мм. Количество подборщиков 9 шт. Привод гидравлический в верхней части элеватора есть есть
Система орошения	Резервуар 950 л Материал: нержавеющая сталь Контроль уровня: индикатор на пульте управления Поток: макс. 14 л/мин Давление: макс. 3,5 бар Форсунки: 7 шт.
Гидравлическая система	Бак: 160 л. Насос: шестеренчатый с редуктором Гидр. фильтр: в метал. корпусе, высокого давления Радиатор: есть, для охлаждения масла и минимизации изнашиваемости гидравлических компонентов
Боковые щетки	Две щетки, диаметром 1 150 мм Привод: гидравлический, дистанционное регулирование скорости вращения и угла наклона. Регулировка прижима: есть
Задняя щетка	Ширина 1010 мм, диаметр 750 мм Привод: гидравлический с регулировкой частоты вращения оборотов
Управление	Дистанционный пульт из кабины трактора
<u>Буксировочная балка</u> Сдвиг	Регулируется по длине и высоте. Проушина 40 мм. есть, гидравлический
Тормозная система	Тормозная система адаптирована с трактором
Требования к трактору	Мощность двигателя минимум 44 кВт (60 л.с.) Наличие ВОМ 540 об/мин
Размеры Д x Ш x В, мм	4280 x 1870 x 2260
Вес	2970 кг – эксплуатационный 8000 кг – макс допустимый вес 5030 кг – полезная нагрузка (мусор)
Электросистема	12 В, питание от трактора
Сигнальные огни	Есть, установлены сзади
Сертификат Евро-Тест	есть